

PRIMER ADHESIVE

FOR NON-ABSORBENT SUBSTRATES

| | |
|--|---|
| Тип продукта..... | грунт |
| Производитель..... | KAMENEVGROUP / Россия |
| Тара..... | 1л |
| Применение..... | для наружных и внутренних работ |
| Поверхности для нанесения..... | стены / потолки |
| Расход..... | 10-15 м ² /л в один слой |
| Класс горючести..... | КМ1 |
| Запах..... | нет |
| Токсичность..... | нет |
| Применение в детских и лечебных учреждениях..... | да |
| Нанесение..... | кисть / валик / краскопульт |
| Разбавитель..... | вода (до 10%) |
| Тип связующего..... | акриловая дисперсия |
| Время высыхания..... | 2-4 часа при температуре 20°С и относительной влажности 65% |
| Температура хранения и транспортировки..... | 5°С / 30°С |
| Срок годности от даты изготовления..... | 2 года |

PRIMER ADHESIVE – акриловый адгезионный грунт для непитывающих оснований, используется для внутренних и наружных работ. Подходит для грунтования перед последующим окрашиванием: дерева, металла, минеральных поверхностей, ПВХ, АБС-пластика, меламиновых покрытий, кафеля, керамогранита, алюминия и поверхностей, ранее окрашенных алкидными красками. Рекомендуются для грунтования дверей скрытого монтажа и молдингов. Значительно уменьшает расход краски. Имеет отличную адгезию с обрабатываемой поверхностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Разрешается использовать в помещениях, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции (детские дошкольные организации, школы, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания и пищевой промышленности).

ТУ 23.30.11-004-38794474-2022