

TOP-GLOSS

HIGH-STRENGTH ENAMEL

- Тип продукта.....краска
- Производитель.....KAMENEVGROUP / Россия
- База.....А / С
- Тара.....л / 4л
- Применение.....для наружных и внутренних работ
- Поверхности для нанесения.....стены / потолки
- Степень глянца.....гляnceвая / 76,2% @60° / 93,9% @85°
- Расход.....4-8 м²/л в два слоя
- Плотность.....1,15 кг/л base А / 1,2 кг/л base С
- Стойкость к истиранию по DIN EN ISO 11998.....10 000 двойных проходов
- Колеровка.....NCS / RAL / каталог
- Класс горючести.....КМ1
- Запах.....нет
- Токсичность.....нет
- Применение в детских и лечебных учреждениях.....да
- Нанесение.....кисть / валик / краскопульт
- Реставрация.....да
- Влажная уборка.....да
- Разбавитель.....вода (до 10%)
- Тип связующего.....акриловая дисперсия
- Время высыхания.....2-4 часа при температуре 20°C и относительной влажности 65%
- Время полной полимеризации.....20 суток
- Температура хранения и транспортировки.....5°C / 30°C
- Срок годности от даты изготовления.....2 года

TOP-GLOSS - высокопрочная эмаль для внутренних и наружных работ, созданная на основе акриловых полимеров. 100% акриловая эмаль TOP-GLOSS подходит для покраски плинтусов, молдингов, дверей скрытого монтажа, мебельных фасадов и других предметов интерьера.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Разрешается использовать в помещениях, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции (детские дошкольные организации, школы, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания и пищевой промышленности).

ТУ 20.30.11-003-38794474-2022